



VODÍTKO PRE VÝBER VÝROBKU

Výrobok séria / názov	Výrobok popis	Rozmery	Tlačový postup	Oblasť použitia
100 EsterFlex™ I	Polyester s integrovanou rakľou	Šírka : 20.0 mm - 60.0 mm Hrúbka : 0.35 mm - 0.50 mm	FLEXOTLAČ široké materiály úzke materiály	V prvom rade použitie v systémoch komorových rakiel. Pri rôznych aplikáciách môže jej použitie zredukovať poškodenie aniloxových valcov.
300 MicroFlex™ I	Uhlíková oceľ vysokej hustoty so zjemnenou mikroštruktúrou	Šírka : 7.0 mm - 80.0 mm Hrúbka : 0.076 mm - 0.38 mm	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Pre precízne stieranie aniloxových a rastrových valcov, ako aj hĺbkotlačových valcov pri aplikácii rozpúšťadlových a vodou riediteľných tlačových farieb.
400 MicroNox™ I	Nerezová oceľová rakľa s vysokou odolnosťou proti korózii	Šírka : 10.0 mm - 60.0 mm Hrúbka : 0.076 mm - 0.38 mm	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Pre prípady, kedy sa treba obávať korózie spôsobenej pH - hodnota prostredia.
500 MicroNox™ II	Nerezová oceľová rakľa s vysokou odolnosťou proti korózii a dlhou životnosťou	Šírka : 10.0 mm - 60.0 mm Hrúbka : 0.10 mm - 0.20 mm	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Pre dlhú životnosť s prídavnou antikoróznou ochranou.
600 MicroFlex™ II	Uhlíková oceľ vysokej hustoty s ultrajemnou mikroštruktúrou	Šírka : 10.0 mm - 70.0 mm Hrúbka : 0.15 mm - 0.20 mm	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Ultrajemná mikroštruktúra umožňuje jemné stieranie s malým trením pri minimálnom opotrebení. Minimalizuje výskyt menších a menej škodlivých častíc. Veľmi dlhá životnosť.
700 MicroKote™ I	Rakľa z mikroštruktúrnej uhlíkovej ocele s veľmi dobrými pracovnými vlastnosťami	Šírka : 10.0 mm - 70.0 mm Hrúbka : 0.15 mm - 0.38 mm	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Extrémne stabilná čepeľ umožňuje prvotriedne dlhodobé stieranie, bez výskytu rakľových pásov alebo tvorby otrepu.
800 MicroKote™ II	Rakľa z mikroštruktúrnej nerezovej ocele s veľmi dobrými pracovnými vlastnosťami	Šírka : 10.0 mm - 60.0 mm Hrúbka : 0.15 mm - 0.20 mm	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Extrémne stabilná čepeľ umožňuje prvotriedne dlhodobé stieranie, bez výskytu rakľových pásov alebo tvorby otrepu. Pre dlhú životnosť s prídavnou antikoróznou ochranou.

VODÍTKO PRE VÝBER ČEPELE

Čepeľ séria / názov	Čepeľ popis	Indikácia čepele	Tlačový postup	Oblasť použitia
10 zošikmená čepeľ		10° - 30° 2° - 10°	FLEXOTLAČ	Potravinárske obaly. (fólie / papier / lamináty)
25 zaoblená čepeľ		Leštená a zaoblená čepeľ	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Tlač obalov. (papier)
50 lamelová čepeľ stupňová čepeľ	 Vyrobené podľa zadania zákazníka.	Na špičke konvenčná lamela od hrúbky 0.05 mm. Vysokopevné la- mely alebo iné špeciál- ne prevedenia.	FLEXOTLAČ HĽBKOTLAČ	Tlač obalov, ilustračná tlač a potravinárske obaly. (fólie / papier / lamináty / textílie)